	Ausführung
	Verbindungs Glasfasermuffe
Im Lieferum fang enthalten	Spleisskassette inkl. Deckel, Spleisshalter 2 x 12, Stocksch Rändelmutter
Fassungsver	
Einführunge mögen	1 Spleißkassette für max. 24
Prüfung n	4 x 8 - 23mm
Spleissraum	ISO 9001, CE
Schutzart	200 mm
Temperaturwe	IP68
Außenmaße L chsel	-40° C bis +70° C
B x H	470mm x 223mm x 104mm

Anwendungsb
Es handelt sich ereich:
hier um eine rein mechanische Kabelmuffe (Abzweig

Die Muffe beste ht aus 2 Stück im Wesentlichen symmetrischen Halbs
zusammen den eigentlichen Muffenkörper bilden. Die obere Halbsch
halte eine Läng sdichtung aus geschäumtem Gummi. Das pilzförmig
dieser Dichtung wurde speziell entwickelt. Es garantiert durch die Pre
zwischen den b eiden verschraubten Halbschalen absolute Wasserdic
Ober – und Unt erteil wird mit rostfreien Schrauben und Muttern vers
der unteren Hal bschale sind die Muttern fixiert. Im Inneren der untere
hälfte befindet sich jeweils vor jedem Muffeneingang eine Zugentlas

Die Einführung stüllen bestehen aus EPDM-Gummi und sind konisch,
sie einen große n Bereich an Kabeldurchmessern abdecken. Die Tülle
im Bereich der Kabeleinführung auf etwa den halben Kabeldurchmes
schnitten.

Nach dem Splei ßen werden die beiden Halbschalen miteinander fest
schraubt. Die K abeleinführungstüllen werden nun über die Muffenei
zurückgestülpt und anschließend mit rostfreien Schlauchschellen ve